

i.safe MOBILE

**ZONE 1/21
CL I / DIV 1**



IS930.1

La tablette IS930.1 est conçue pour être utilisée en zone 1/21 et Cl I Div1. Cette tablette 8" est extrêmement robuste, performante et offre de nombreux avantages techniques : batterie 8400 mAh, Qualcomm Snapdragon SDM 660, NFC, Android™ 9.0.

› Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles. › i.safe MOBILE et le logo i.safe MOBILE sont des marques enregistrées de la société i.safe MOBILE GmbH. Android est une marque de Google LLC. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence Creative Commons Attribution 3.0. Bluetooth® est une marque mondialement enregistrée de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® est une marque enregistrée de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2019 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1030MD01REV00_FR_11.2019

WWW.ISAFE-MOBILE.COM

FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 ATEX : Ex-Zone 1/21 Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X	 IECEx : Ex-Zone 1/21 Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP6X	 Demande homologation pour l'Amérique du Nord : Class I, II, III Division 1 Groups A B C D E F G, T4 Sécurité intrinsèque
 Demande homologation pour la Russie : 1Ex ib IIC T4 Gb X Ex ib IIIC T135°C Db X IP64	 Android 9.0	 GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFB1 B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 TD-SCDMA: B34/B39
 2,4GHz + 5GHz: IEEE 802.11 a/ b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions	 Bluetooth® 5.0	 Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa-Core Kryo Gold-Quad cores 2.2GHz Kryo Silver-Quad cores 1.8GHz 4 GB RAM 64 GB internal memory 54 GB accessible
 Dimensions : 237 x 156 x 22 mm, poids : 890 g	 Carte mémoire micro-SD jusqu'à 128 Go	
 Near Field Communication	 Port USB magnétique	
 2 appareils photo : 13 MP AF (principal) et 5 MP (frontal)	 Bouton SOS pour application supplémentaire	

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

 Étanche à l'eau : 30 min. jusqu'à 2 m de profondeur, étanche à la poussière, protégé contre les microparticules	 Température d'utilisation : de -20°C à +60°C	 8" Écran tactile capacitif RugDisplay, résolution 1200 x 1920 pixels
 Manipulation possible avec des gants	 Batterie de 8400 mAh	 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo
 Emplacement, accéléromètre, gravité, linéaire accélération, gyroscope, lumière ambiante, capteur magnétique, humidité, température, proximité et pression d'air	 Push-To-Talk PTT ready (nécessite une application d'un fournisseur tierce)	 Loneworker protection LWP ready (nécessite une application d'un fournisseur tierce)

FOURNITURES INCLUSES

Tablette avec batterie incorporée, chargeur, câble USB i.safe PROTECTOR, câble de chargement USB-magnétique i.safe PROTECTOR, guide de démarrage rapide et instructions de sécurité